

郁冠工業有限公司

無油式真空幫浦/空壓機/鼓風機

Your Best Air Solutions

UNI-CROWN

Vacuum Pump & Compressor Manufacturers





型號 Model	電壓 Voltage	最大真空 Max. Vacuum	最大壓力 Max. Pressure	流量 Open Flow	外型尺寸 Dimension LxWxH	安裝尺寸 Installation size	消耗功率 Power Consumption	重量 Weight	適用內徑軟管 Hose ID suggestion	馬達壽命 Reference lifetime
	(V)	(mmHg)	(kgf/cm ²)	(LPM)	(mm)	(mm)	(w)	(kg)	(mm)	(hours)
DC-V1	DC 6/12	200	-	≥ 1	48x27x12	-	1.8	0.015	Φ3	100
DC-4.5VD	DC 6/12/24	450	≥ 0.9	≥ 3.2	75x31x58	-	2.8	0.15	Φ4	1200
DC-10PV-BL	BLDC 12/24	570	≥ 1.6	≥ 10	123x40x73.3	-	7.2	0.4	Φ5.5	15000
DC-12VD	DC 12	400	-	≥ 10	89x38.2x63	-	9.6	0.3	Φ6	2000
DC-17V	DC 12	350	≥ 0.8	≥ 16	130x60x60	-	27.6	0.3	Φ6	200
DC-18VE	DC 12	600	-	≥ 18	102x67x96	55	25.2	0.45	Φ6	>1000
DC-24Z	BLDC 12/24	600	-	≥ 12.5	80x63x110	54.5x45.5	36	0.6	Φ6	5000
DC-B24V(VH)	DC 12/24	600(720)	-	≥ 22(11)	185x130x100	106x50	50	2.78	Φ6	3500
DC-B35V(VH)	DC 12	680(720)	-	≥ 35(15)	180x130x90	105x50	60	2.3	Φ8	>3500

型號 Model	電壓 Voltage	最大真空度 Max. Vacuum	揚程 Max Head	氣體流量 Gas Flow	水流量 Water Flow	消耗功率 Power Consumption	重量 Weight	外型尺寸 Dimension LxWxH	適用內徑軟管 Hose ID suggestion	馬達壽命 Reference lifetime
	(V)	(mmHg)	(M)	(LPM)	(LPM)	(w)	(kg)	(mm)	(mm)	(hours)
DC-04W	DC 6/12/24	520	10	3	0.3	3.6	0.15	76x31x58	Φ4	1500
DC-04WL	DC 6/12/24	420	10	2.8	0.3	3.6	0.22	80x31x58	Φ4	5000
DC-1.0W	DC 12/24	350	10	2.5 / 2	0.9	14.4	0.22	80x31x60	Φ4	5000
DC-05W-BL	DC 12/24	-	10	-	0.4	5.7	0.25	91x31x58	Φ4	15000

DC型無油式空氣幫浦

DC Oilless Air Pumps



型號 Model	電壓 Voltage	最大真空度 Max. Vacuum	最大壓力 Max. Pressure	流量 Open Flow	外型尺寸 Dimension LxWxH	消耗功率 Power Consumption	重量 Weight	連接口徑 Connections	馬達壽命 Reference lifetime
	(V)	(mmHg)	(kgf/cm ²)	(LPM)	(mm)	(W)	(kg)		(hours)
DC-2P	DC 6/12	-	0.45	1.8	65xΦ25 / 68xΦ25	3.6	0.06	Φ4mm	100
DC-32P	DC 12	-	18	32	310x120x180	276	4.6	3/8"NPT	3000
DC-70VD	DC 12/24	600	3	70	260x120x110	156	3.2	1/4"PT	3000
DC-16P-OXY	DC 12-18	-	1.5	17	90.5x44.5x68.9	62.4	0.28	Φ6mm	8000

小型無油式真空幫浦

Small Oilless Vacuum Pumps / Air Pumps



UN-15N



UN-16Y



UN-25N



UN-25D



UN-36Y



UN-40V



UN-45VH



UN-50D



UN-50DY



UN-25-ATC



UN-40-ATC

型號 Model	電壓 Voltage (V)	最大真空度 Max. Vacuum (mmHg)	最大壓力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	流量 Open Flow (LPM)		外型尺寸 Dimension LxWxH (mm)	安裝尺寸 Installation size (mm)	消耗功率 Power Consumption (W)	重量 Weight (kg)	連接口徑 Connections
				60Hz	50Hz					
UN-15N	AC 110 or 220	550	2~2.5	15	13	140x110x85	22x90	80	1.45	Φ6mm
UN-16Y	AC 110 or 220	600	2	20	18	145x94x128.3	46x78xM5	80	1.9	Φ6mm
UN-25N	AC 110 or 220	550	2~2.5	18	15	145x130x105	67x66x54	90	1.5	Φ7mm
UN-25D	AC 110 or 220	600	1.5	40	34	175x93x143	70x114xM6	130	3.2	1/4"PT
UN-36Y	AC 110 or 220	620	2	25	23	145x94x128.3	46x78xM5	125	1.9	Φ6mm
UN-40V	AC 110 or 220	660	-	45	40	190x105x165	126x83xM6	180	5.2	1/4"PT
UN-45VH	AC 110 or 220	720	-	35	30	173x112x140	113x96xM6	100	3.3	Φ8mm
UN-50D	AC 110 or 220	610	-	20	16	165x93x132	44x78	85	2.3	Φ6mm
UN-50DY	AC 110 or 220	620	3	25	23	176x94x127	46x78xM5	110	2.5	1/8"PT
UN-25-ATC	AC 110 or 220 or 200	720	-	28	25	220x82x130	53x49xM4	85	3.1	1/8"
UN-40-ATC	AC 110 or 220	740	-	40	37	238x110x146	54x35xM4	120	4.4	1/4"

中大型無油式真空幫浦

Medium & Large Oilless Vacuum Pumps



UN-90/120



UN-180



UN-300



UN-140VQ



JB-300



UN-400

型號 Model	電壓 Voltage (V)	最大真空度 Max. Vacuum (mmHg)	流量 Open Flow (LPM)		外型尺寸 Dimension LxWxH (mm)	安裝尺寸 Installation size (mm)	消耗功率 Power Consumption (W)	重量 Weight (kg)	安裝口徑 I.D. of screw thread (PT)
			60Hz	50Hz					
UN-90V	AC 110 or 220	680	90	80	250x128x184	203.5x89xM6	250	7.8	1/4"
UN-90VH	AC 110 or 220	740	45	40	250x128x180	203.5x89xM6	250	7.7	1/4"
UN-120V	AC 110 or 220	680	120	102	250x128x184	203.5x89xM6	300	7.8	1/4"
UN-120VH	AC 110 or 220	740	60	58	250x128x185	203.5x89xM6	300	8.6	1/4"
UN-180V	AC 110 or 220	680	170	158	250x128x203	203.5x89xM6	500	9.2	1/4"
UN-180VH	AC 110 or 220	740	100	85	250x130x200	203x88.9	≤480	8	1/4"
UN-200V	AC 110 or 220	680	200	160	250x132x216	203.5x89xM6	620	9.2	1/4"
UN-200V-B	AC 110 or 220	690	200	160	250x136x200	203.5x89xM6	620	9.2	1/4"
UN-200VH	AC 110 or 220	736	125	110	254.5x133x216.5(110V) 274x133x216.5(220V)	203.2x89xM6(110V) 223.5x89xM6(220V)	500	9	1/4"
UN-300V	AC 220	680	280	250	320x170x290	243x127xM8	950	18	1/2"
UN-300VH	AC 220	740	140	125	320x170x290	243x127xM8	950	18	1/2"
UN-350V	AC 110 or 220	680	350	320	325x179x290	248x127xM8	1500	22	1/2"
UN-350VH	AC 110 or 220	740	180	160	325x179x290	248x127xM8	1000	22	1/2"
UN-140VQ	AC 110 or 220	757	135	120	390x294x158	120x213xM6	850	19	1/2"
UN-500V	AC 220 3Ø	700	470	350	490 x 375 x 390	458 x 240	1650	45	1/2"
JB-300V	AC 220	680	280	250	460x280x365	-	950	30	1/2"
JB-300VH	AC 220	740	140	125	460x280x365	-	950	30	1/2"
UN-400V	AC 110 or 220	680	325	280	450x350x280	240x320	1000	29	1/2"
UN-400VH	AC 110 or 220	740	280	260	450x350x280	240x320	1000	29	1/2"



UN-25P



UN-40P



UN-90P



UN-120P



UN-180P



UN-300P



UN-350P



UN-500P



UN-60P-OXY



UN-80P-OXY



UN-120P-OXY



UN-200P-OXY

For 5L & 10L Oxygen Concentrator, Pond and Lake management
適用於5升及10升製氧機及曝氣專用空壓機

型號 Model	電壓 Voltage	最大真空度 Max. Vacuum	最大壓力 Max. Pressure	流量 OpenFlow		外型尺寸 Dimension LxWxH	安裝尺寸 Installation	消耗功率 Power Consumption	重量 Weight	連接口徑 Connections
				60Hz	50Hz					
	(V)	(mmHg)	(kgf/cm ²)	(LPM)		(mm)	(mm)	(W)	(kg)	
UN-25P	AC 110 or 220	600	3.5~4	24	19	215x135x170	-	125	2.85	1/8"PT
UN-40P	AC 110 or 220	-	7	50	45	190x105x165	126x83xM6	350	5.2	1/4"PT
UN-90P	AC 110 or 220	-	7	90	80	250x130x180	203.5x89xM6	520	7.4	1/4"PT
UN-120P	AC 110 or 220	-	7	120	100	238x130x186	203.5x89xM6	600	7.5	1/4"PT
UN-180P	AC 110 or 220	-	7	200	160	270.5x131x227.5	223x89xM6	900	11.5	1/4"PT
UN-300P	AC 110 or 220	-	8	320	256	335x150x298.6	261x127xM8	1800	17.5	1/2"PT
UN-350P	AC 110 or 220	-	8	350	320	325x179x290	248x127xM8	1500	22	G1/2
UN-500P	AC 220 3Ø	-	8	500	400	509x273x346	140x160	3150	45	1/2"PT
UN-60P-OXY	AC 110 or 220	-	2.5	110	88	234x103x163	147x83xM6	400	6.2	1/4"PT
UN-80P-OXY	AC 110 or 220	-	3	190	170	250x165x220	223x89xM6	600	11	1/4"PT
UN-120P-OXY	AC 110 or 220	-	2.5	120	100	235x118x180	146x83xM6	500	5.8	G1/4
UN-200P-OXY	AC 110 or 220	-	2.5	200	180	250x136x200	213x88.9xM6	≤620	9.2	G1/4

靜音型空壓機

Quiet Air Compressor

應用 Applications

牙科診所、實驗室、醫療設備、面板除塵、工業製造、美容生技、食品、以及所有需要清潔空氣的行業
Industrial manufacturing, experimental analysis, petroleum chemical industry, medical and all the industries, which need clean air.

特點 Feature

超靜音空壓機工作時聲音極低，可滿足室內使用的要求
低能耗、乾燥除菌、防銹噴塗、氣壓可依使用自由調節
壓力及產氣量比取於黃金比例、獨立機頭並聯供應氣源
Super silent, Low vibration, Pure air flow
Tank inside has done anti-rust treatment, Use safety



Q-Air100



Q-Air150



Q-Air450



Q-Air750D

型號 Model	電壓 Voltage	最大壓力 Max. Pressure	流量 OpenFlow		外型尺寸 Dimension LxWxH	儲氣桶 Tank Volume	消耗功率 Power Consumption	重量 Weight	噪音值 Noise	安裝口徑 I.D. of screw thread	乾燥露點溫度 Dry air dew point temperature
			60Hz	50Hz							
	(V)	(kgf/cm ²)	(LPM)		(mm)	(L)	(W)	(kg)	(dB)	(PT)	(°C)
Q-Air100	AC 110 or 220	7	118	94	490x210x560	4	600	20	60	1/4"	-
Q-Air150	AC 110 or 220	7	155	124	470x480x750	40	800	54	60	1/4"	-
Q-Air300	AC 220	7.5	310	248	760x480x830	60	1600	90	60	1/4"	-
Q-Air300D	AC 220	7.5	294		760x590x830	60	1600	105	60	1/4"	-5
Q-Air450	AC 220	7.5	465	372	970x500x870	90	2400	120	60	1/4"	-
Q-Air450D	AC 220	7.5	441		970x600x870	90	2400	135	60	1/4"	-5
Q-Air750D	AC 220	8	775		1330x680x960	150	4000	219	60	1/4"	-5

無油式空壓機組

Oilless Air Compressor units



UN-50PT



UN-100PT



UN-202PT



UN-402PT



UN-602PT

型號 Model	電壓 Voltage	最大壓力 Max.Pressure	流量 OpenFlow		外型尺寸 Dimension LxWxH	儲氣桶 Tank Volume	消耗功率 Power Consumption	重量 Weight	噪音值 Noise	安裝口徑 I.D. of screw thread
			60Hz	50Hz						
	(V)	(kgf/cm ²)	(LPM)		(mm)	(L)	(W)	(kg)	(dB)	(PT)
UN-50PT	AC 110 or 220	7	50	40	460x210x470	6	400	13	70	1/4"
UN-100PT	AC 110 or 220	7	100	80	650x300x560	30	520	26	65	1/4"
UN-202PT	AC 110 or 220	7	200	160	950x390x610	60	1056	49	65	1/4"
UN-303PT	AC 110 or 220	7	300	240	950x390x610	60	1500	55	-	1/4"
UN-402PT	AC 110 or 220	7	400	320	980x390x650	60	1530	55	-	1/4"
UN-602PT	AC 110 or 220	7	560	500	1100x450x780	100	3300	78	-	1/4"

無油式真空預抽系統

Oilless Vacuum Pumping System



UN-100VT



UN-200VT



UN-400VT



UN-602VT

型號 Model	電壓 Voltage	最大真空度 Max.Vacuum	流量 OpenFlow		外型尺寸 Dimension LxWxH	儲氣桶 Tank Volume	消耗功率 Power Consumption	重量 Weight	安裝口徑 I.D. of screw thread
			60Hz	50Hz					
	(V)	(mmHg)	(LPM)		(mm)	(L)	(W)	(kg)	(PT)
UN-100VT	AC 110 or 220	650	100	80	670x300x550	30	250	24	3/8"
UN-200VT	AC 110 or 220	650	200	160	670x300x570	30	500	25.6	3/8"
UN-400VT	AC 110 or 220	650	325	280	700x360x610	30	1000	44.8	3/8"
UN-602VT	AC 220 or 380-3	650	560	500	1200x350x780	100	1900	86.6	1"

CNC加工機專用真空幫浦

Vacuum Clamping systems (CNC processing machine)

應用 Applications

CNC設備加工時真空吸附、解決無法磁吸及夾鉗的加工件，固定問題。

CNC vacuum system use vacuum absorption for processing, the system can solve the problem while workpiece can not be magnetized or clamped.

特點 Feature

無油式、可24小時運作、附卻水裝置
安全設計、低保養需求、可解決油水吸入問題

Oilless operation, Mobile use possible
Visual monitoring of the liquid level in the trap.



型號 Model	電壓 Voltage	最大真空度 Max.Vacuum	流量 OpenFlow		外型尺寸 Dimension LxWxH	儲氣桶 Tank Volume	消耗功率 Power Consumption	重量 Weight	安裝口徑 I.D. of screw thread
			60Hz	50Hz					
	(V)	(mmHg)	(LPM)		(mm)	(L)	(W)	(kg)	(PT)
UN-400VT-CNC	AC 110 or 220	650	325	280	790x440x610	30	1100	46.3	1/2"

應用 Applications

實驗室設備(吸取/細胞蒐集/濃縮器/乾燥/過濾)、拔罐器、美容儀器、醫療儀器、微生物檢測、工作室、空氣採樣、測試設備、真空吸取、懸浮固體檢測、真空烘箱、真空乾燥器、真空過濾等抽氣應用

For Cupping machine, Filtration, Medical / Laboratory instruments, Health care devices, Vacuum suction pen, Solid phase extractor, Thin layer color developing spray, solvent filter, Air sampler essential and more.



LAB-10/20/30



LAB-300



LAB-400



SE series

型號 Model	電壓 Voltage (V)	最大真空度 Max.Vacuum (mmHg)	流量 OpenFlow (LPM)		馬力 (HP)	消耗功率 Power Consumption (W)	外型尺寸 Dimension LxWxH (mm)	重量 Weight (kg)	適用內徑軟管 Hose Suggestion	噪音值 Noise (dB)
			60Hz	50Hz						
LAB-10	AC 110 or 220	620	20	16	1/8	85	370 x 170 x 256	5.5	Φ8mm	45
LAB-20	AC 110 or 220	720	35	30	1/8	100	370 x 170 x 256	6.8	Φ8mm	45
LAB-30	AC 110 or 220	660	50	40	1/4	180	370 x 170 x 256	8.5	Φ8mm	50
LAB-300	AC 110 or 220	620	24	19	1/8	95	267 x 113 x 150	3.6	Φ8mm	45
LAB-400	AC 110 or 220	620	40	32	1/6	120	330 x 135 x 180	5.5	Φ8mm	45
SE-150V	AC 110 or 220	680	120	96	1/2	300	340 x 187.4 x 305	11.5	1/4"PT	65
SE-250V	AC 110 or 220	680	220	176	3/4	560	340 x 187.4 x 305	13	1/4"PT	65
SE-150VH	AC 110 or 220	740	70	55	1/2	300	340 x 187.4 x 305	11.5	1/4"PT	65
SE-250VH	AC 110 or 220	740	125	100	3/4	560	340 x 187.4 x 305	13	1/4"PT	65

無油式耐腐蝕真空幫浦

Chemical Resistant Vacuum Pumps

應用 Applications

化學、製藥、石化等腐蝕性氣體處理(真空抽濾、減壓蒸餾、旋轉蒸發儀、真空濃縮、離心濃縮、固相萃取、常規乾燥，凝膠乾燥)

Chemical, Petrochemical, Pharma Industry, Filtration processes, Vacuum distillation, Rotary evaporation, Vacuum and centrifugal concentration

特點 Feature

PTFE全鐵氟龍幫浦頭材質、抗化學腐蝕設計

High chemical resistant made of PTFE material which can resist most of corrosive gases.



VPC-400

型號 Model	電壓 Voltage (V)	最大真空度 Max.Vacuum (mbar)	流量 OpenFlow (LPM)		消耗功率 Power Consumption (W)	外型尺寸 Dimension LxWxH (mm)	重量 Weight (kg)	連接口徑 Connections (mm)
			60Hz	50Hz				
VPC-400	AC 220	13	30	25	110	230 x 140 x 173	5	3/8插心
VPC-500	AC 220	8	48	40	245	290 x 190 x 210	10	Φ10

葉片式真空幫浦 Rotary Vane Vacuum Pumps



應用 食品/包裝真空設備、中央真空系統、橡塑膠成型機、真空吸附

Applications For Packaging, Degassing, Conveying, Forming, Distillation

型號 Model	電壓 Rated Voltage (V)	最大真空 Ultimate vacuum (mbar)	最大流量 Pumping speed (m ³ /h)	消耗功率 Power Consumption (kw)	轉速 Motor Speed (rpm)	油量 Oil Capacity (L)	口徑 Gas Inlet (inch)	噪音 Noise (dB)	重量 Weight (kg)
RV-008	AC 110 or 220 AC 220/380 3Ø	4	9.6(60Hz) / 8(50Hz)	0.55 0.37	2800	0.25	G 3/8	60	11
RV-010	AC 110 or 220 AC 220/380 3Ø	4	12(60Hz) / 10(50Hz)	0.55 0.37	2800	0.3	G 1/2	69	22.5
RV-016	AC 110 or 220 AC 220/380 3Ø	4	19.2(60Hz) / 16(50Hz)	0.90 0.75	2800	0.3	G 1/2	69	18
RV-020	AC 110 or 220 AC 220/380 3Ø	4	24(60Hz) / 20(50Hz)	0.90 0.75	2800	0.3	G 1/2	64	20
RV-025	AC 110 or 220 AC 220/380 3Ø	4	25(60Hz) / 20(50Hz)	0.90 0.75	2800	0.5	G 3/4	64	25
RV-040	AC 220/380V 3Ø	1	48(60Hz) / 40(50Hz)	1.5	1400	1.0	G 1 1/4	67	48
RV-063	AC 220/380V 3Ø	0.5	75(60Hz) / 63(50Hz)	2.2	1400	2.0	G 1 1/4	68	81
RV-100	AC 220/380V 3Ø	0.5	120(60Hz) / 100(50Hz)	3.0	1400	2.0	G 1 1/4	72	85
RV-160	AC 220/380V 3Ø	0.5	192(60Hz) / 160(50Hz)	4.0	1400	4.5	G 2	74	152
RV-200	AC 220/380V 3Ø	0.5	240(60Hz) / 200(50Hz)	5.5	1400	4.5	G 2	76	159
RV-250	AC 220/380V 3Ø	0.5	300(60Hz) / 250(50Hz)	5.5	1400	7.0	G 2	76	230
RV-300	AC 220/380V 3Ø	0.5	360(60Hz) / 300(50Hz)	7.5	1400	7.0	G 2	76	236

鼓風機 Blowers

應用

集塵、吸附、曝氣、淨化槽、水產養殖、汙水處理、木工、吹風的氣源供應

Applications

Dust collecting plant, Aerator tank, Sewage treatment, Aquaculture



型號 Model	頻率 Frequency (Hz)	馬力 (HP)	消耗功率 Consumption (KW)	電壓 Voltage (V)	額定電流 Rated Current (A)	最大風量 Max.Flow (m ³ /h)	最大真空 Max.Vacuum (mbar)	最大壓力 Max.Pres. (mbar)	口徑 I.D. (Inch)	噪音值 Noise (dB)	重量 Weight (kg)
單相 Single-Phase	UC-RB037/1	1/2	0.37	AC 115 or 230	5.4 / 2.7	101	-110	110	G1 1/4"	54	11
			0.45		6.0 / 3.0	121	-130	140		57	
	UC-RB075/1	1	1.1	AC 115 or 230	14.6 / 7.3	148	-180	190	G1 1/2"	63	16
			1.3		16.6 / 8.3	190	-180	190		64	
UC-RB150/1	2	1.5	AC 115 or 230	22 / 11	210	-190	200	G2"	64	26	
		1.75		24 / 12	255	-180	180		70		
三相 Three-Phase	UC-RB037/3	1/2	0.4	AC 220 / 380 3Ø	2.6 / 1.5	79	-120	130	G1 1/4"	53	10
			0.5		2.6 / 1.5	98	-150	160		56	
	UC-RB075/3	1	0.7	AC 220 / 380 3Ø	3.8 / 2.2	103	-120	130	G1 1/4"	54	12
			0.83		3.8 / 2.2	122	-160	180		57	
	UC-RB150/3	2	1.3	AC 220 / 380 3Ø	6.6 / 3.8	180	-180	180	G1 1/2"	64	18
			1.5		6.9 / 4.0	210	-180	170		65	
	UC-RB225/3	3	2.2	AC 220 / 380 3Ø	9.7 / 5.6	210	-220	270	G2"	64	25
			2.55		10.3 / 6.0	250	-260	290		70	
	UC-RB375/3	5	4	AC 380 / 660 3Ø	9.0 / 5.2	315	-290	360	G2"	69	40
			4.6		9.0 / 5.2	376	-320	310		72	
	UC-RB560/3	7.5	5.5	AC 380 / 660 3Ø	13.3 / 7.7	500	-240	260	G2"	74	69
			6.3		13.3 / 7.7	600	-210	200		78	
UC-RB750/3	10	7.5	AC 380 / 660 3Ø	16.7 / 9.6	700	-270	260	G2.5"	70	69	
		8.6		17.3 / 10.0	840	-270	260		74		
UC-RB1125/3	15	11	AC 380 / 660 3Ø	28.0 / 16.2	900	-280	370	G2.5"	74	110	
		12.6		29.0 / 16.7	1090	-310	350		78		

Lubricated vacuum pumps for vacuum oven or deaeration machine

應用

冷媒管抽氣回收、食品包裝、脫泡機、真空過濾/乾燥、真空成型、氣體分析

Applications

Refrigeration repair, Various Automatic machines, Vacuum packing and deaeration



型號 Model	電壓 Voltage	最大真空度 Max.Vacuum	流量 Open Flow		馬力	注油量 Oil Capacity	外型尺寸 Dimension LxWxH	重量 Weight	適用內徑軟管 Hose ID suggestion
			60Hz	50Hz					
	(V)	(mmHg)	(LPM)		(HP)	(ml)	(mm)	(kg)	(mm)
OLD-10-VE	AC 220	3x10 ⁻¹	84	70	1/3	250	315x124x240	8.6	Φ12
OLD-20-VE	AC 110 or 220	3x10 ⁻¹	142	128	1/2	325	338x138x244	10.4	Φ12
OLD-30-VE	AC 110 or 220	3x10 ⁻¹	198	170	3/4	700	400x145x270	16.5	Φ12
OLD-40-VE	AC 110 or 220	3x10 ⁻¹	254	226	1	590	400x145x270	16.7	Φ12

成品應用區

Application Area

應用

彩繪噴塗、球體充氣、真空吸引機

Applications

Airbrush, Tire inflator, Suction unit



型號 Model	電壓 Voltage	最大真空度 Max.Vacuum	最大壓力 Max.Pressure	流量 OpenFlow		消耗功率 Power Consumption	外型尺寸 Dimension LxWxH	重量 Weight	安裝口徑 I.D. of screw thread
				60Hz	50Hz				
	(V)	(mmHg)	(PSI)	(LPM)		(W)	(mm)	(kg)	(PT)
PS-19	AC 110 or 220	-	60	19	16	132	250x120x220	4	1/8"
TS-22	AC 110 or 220	-	40	22	18	92	240x120x190	4	1/8"
VS-20	AC 110 or 220	600	-	24	20	80	340x160x220	3.9	1/8"
HS-22	AC 110 or 220	-	85	24	20	125	225x135x170	3.4	-

配件

Accessories

